

日立ハイテクアナリシス アカデミアキャンペーンのご案内

HITACHI

日立 光度計・熱分析装置

Academia campaign



特別ご提案期間：2026年3月 ご発注分まで



分光光度計 UH5300

【キャンペーン期間参考価格】

税抜 ¥ 1,200,000
(税込 ¥ 1,232,000)

※PC 据置費含まず

- 長寿命光源のキセノンフラッシュランプ採用
- 操作にタブレット端末の使用が可能
- 自動6セルターレットを標準装備




蛍光光度計 F-2710

【キャンペーン期間参考価格】

税抜 ¥ 1,920,000
(税込 ¥ 2,112,000)

※PC 据置費含まず

- S/N = 1000(RMS)以上の高感度
- ロングライフ光源を標準搭載
(使用限界2500時間)



DSC200 示差走査熱量計

(本体 + マスフローコントローラ + 自動空冷OP + ステーションPC + サンプルシーラ)

【キャンペーン期間参考価格】

税抜 ¥ 4,100,000
(税込 ¥ 4,510,000)

※PC 据置費含む

- 温度範囲：室温～725℃
(電気冷却HUオプション：-20℃～400℃)
(電気冷却PSオプション：-80℃～500℃)
(全自動ガス冷却オプション：-150℃～725℃)
- 業界トップクラスのベースライン性能
- オプションでリアルビューDSC対応



STA200 示差熱熱重量同時測定装置

(本体 + マスフローコントローラ + ステーションPC)

【キャンペーン期間参考価格】

税抜 ¥ 4,500,000
(税込 ¥ 4,950,000)

※PC 据置費含む

- 温度範囲：室温～1100℃
- 業界トップクラスのベースライン性能
- リアルビューSTA対応機もラインナップ

その他キャンペーン対象機種も盛りだくさん！ 裏面へ続く

ご注意

- ・記載金額はキャンペーン期間中のメーカー希望価格であり、具体的な販売価格については代理店にお問合せ下さい。(再販売価格を拘束するものではありません)
- ・キャンペーン対象：大学等教育関連機関様
- ・据置費等含まれる金額は機種により異なりますので、各機種の項目をご確認下さい。
- ・記載以外のシステムは別途お問合せ下さい。
- ・台数なくなり次第終了となります。

キャンペーン対象一覧

特別ご提案期間：2026年3月 ご発注分まで

外観	型式	キャンペーン期間参考価格	製品特徴
	レシオビーム分光光度計 U-5100	外部出力プログラム 無償ダウンロード期間中 詳細及び価格は、別途お問合せ下さい	●スタンドアロンで省スペース設置可能 ●長寿命Xeフラッシュランプ搭載、レシオビームにより安定性を確保 ●6セルターレット標準搭載で高スループットを実現
	ダブルビーム分光光度計 UH5200	税抜 ¥ 1,120,000 (税込 ¥ 1,232,000) ※PC 据置費含まず(スタンドアロン利用可)	●スタンドアロンモデル ●高性能・高安定性のD2/WIランプ搭載、ダブルビームモデル ●多検体、微量試料などの豊富な付属装置
	ダブルビーム分光光度計 UH5210	税抜 ¥ 920,000 (税込 ¥ 1,012,000) ※PC 据置費含まず	●PC制御モデル ●高性能・高安定性のD2/WIランプ搭載、ダブルビームモデル ●多検体、微量試料などの豊富な付属装置
	ダブルビーム分光光度計 UH5300	税抜 ¥ 1,200,000 (税込 ¥ 1,320,000) ※PC 据置費含まず	●シンプルで直感的な操作が可能なソフトウェア ●長寿命Xeフラッシュランプ搭載、ダブルビームによる高い安定性 ●6セルターレット標準搭載で高スループットを実現
	ダブルビーム分光光度計 UH3900S	税抜 ¥ 1,520,000 (税込 ¥ 1,672,000) ※PC 据置費含まず	●液体から固体測定まで幅広い測定に対応 ●日立独自の瀬谷-波岡方式による明るい光学系を実現、ホトマル搭載の高性能モデル ●シングルモノクロタイプ
	ダブルビーム分光光度計 UH3900D	税抜 ¥ 1,987,000 (税込 ¥ 2,185,700) ※PC 据置費含まず	●液体から固体測定まで幅広い測定に対応 ●日立独自の瀬谷-波岡方式による明るい光学系を実現、ホトマル搭載の高性能モデル ●ダブルモノクロタイプ
	ダブルビーム分光光度計 UH5700	税抜 ¥ 3,320,000 (税込 ¥ 3,652,000) ※PC 据置費含まず	●液体から固体測定まで幅広い測定に対応 ●卓上サイズで紫外域～近赤外域まで測定可能 ●連続可変スリットとギヤドライブ形式の採用により低ノイズかつ高スループットを実現
	蛍光光度計 F-2710	税抜 ¥ 1,920,000 (税込 ¥ 2,112,000) ※PC 据置費含まず	●S/N = 1000(RMS)以上の高感度化を実現 ●ロングライフ光源を標準搭載 (使用限界2500時間) ●各種アプリケーション分野に対応可能なアクセサリ
	蛍光光度計 F-7100	税抜 ¥ 3,167,000 (税込 ¥ 3,483,700) ※PC 据置費含まず	●クラス最高レベルの高感度測定を実現 ●高速スキャンで蛍光指紋が3分以内で測定可能※1 ●常温りん光測定、自動シャッタ制御など高機能満載 ●蛍光指紋を専用多変量解析ソフト※2で楽々統計処理 ※1 励起・蛍光波長範囲：200-750nm, 10nm間隔※2 3D SpectAlyze(ダイナコム社)
	示差走査熱量計(ベーシックシステム) DSC200	税抜 ¥ 4,100,000 (税込 ¥ 4,510,000) ※PC 据置費含む	(本体 + マスフローコントローラ + 自動空冷OP + ステーションPC + サンプルシーラ) ●温度範囲：室温～725℃ (電気冷却HUオプション：-20℃～400℃) (電気冷却PSオプション：-80℃～500℃) (全自動ガス冷却オプション：-150℃～725℃) ●業界トップクラスのベースライン性能 ●オプションでリアルビュー-DSC対応
	示差熱重量同時測定装置(標準モデル) STA200	税抜 ¥ 4,500,000 (税込 ¥ 4,950,000) ※PC 据置費含む	(本体 + マスフローコントローラ + ステーションPC) ●STAスタンダードモデル ●温度範囲：室温～1100℃ ●業界トップクラスのベースライン性能
	示差熱重量同時測定装置(試料観察モデル) STA200RV	税抜 ¥ 5,100,000 (税込 ¥ 5,610,000) ※PC 据置費含む	(本体 + マスフローコントローラ + 試料観察OP + ステーションPC) ●リアルビューSTA対応機 ●温度範囲：室温～1000℃ ●業界トップクラスのベースライン性能

ご注意

- ・記載金額はキャンペーン期間中のメーカー希望価格であり、具体的な販売価格については代理店にお問合せ下さい。(再販売価格を拘束するものではありません)
- ・キャンペーン対象：大学等教育関連機関様
- ・据置費等含まれる金額は機種により異なりますので、各機種の項目をご確認下さい。
- ・記載以外のシステムは別途お問合せ下さい。
- ・台数なくなり次第終了となります。

●製造・販売

株式会社 日立ハイテックアナリシス

本社営業部門 〒105-6411 東京都港区虎ノ門1-17-1 TEL:080-1172-7021
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー
関西支店 TEL:090-2769-0647
中部支店 TEL:090-2769-0829

URL <https://www.hitachi-hightech.com/han/>

分析機器に関する各種お問い合わせは・・・
お客様サポートセンター (03) 3504-7211

受付時間 9:00～11:50 12:45～17:30 (土・日・祝日および弊社休日を除く)

お問い合わせは